



Přepínač pro cylindrickou vložku zámku, 2-pólový

382610

Provedení

typ upevnění nástěnná montáž

Konfigurace

- 2pólový spínač/přepínač

Ovládací a signalizační prvky

- Ne

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité napětí 250 V AC

Elektrický proud

Spínací proud 16 AX (200 W pro komp. úsporné
zářivky)

Materiály

materiál plast/kov
Povrch matné

Rozměry

Hloubka 40,1 mm
Výška 70,8 mm
Šířka 70,8 mm

Instalace, montáž

Způsob montáže bez rozpěrných příchytek, pro
příšroubování

Připojení

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Spojovací svorky | podle IEC 60669-1 |
| Spojovací svorky | podle VDE 0632-1 |
| typ připojení | šroubovací přípojka |
| - se šroubovými svorkami | |

Zařízení

- pro centrální systémy zamykání
- pro polocylnrické zámky

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

Identifikace

| | |
|------------------------|---------------|
| Profese / aplikace | Řízení světla |
| Hlavní designová linie | Řízení světla |