



Sběrníková spojka, vestavná, KNX

80040002

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
--------------	------------------

Připojení

Rozhraní	jako rozhraní mezi uživatelským modulem INSTABUS KNX/EIB a vedením sběrnice
----------	---

Napětí

Provozní napětí nad sběrníci	21...32 V DC
------------------------------	--------------

Materiály

materiál	plast/kov
----------	-----------

Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

Ovládání LED zdrojů

LED	s červenou LED stavu programování
-----	-----------------------------------

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Připojení

počet kontaktů	4
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky	

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, easy
-----------------------------	--------------

Zařízení

Typ výrobku:	Typ výrobku: Sběrníkový vazební člen
--------------	--------------------------------------

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)
- doplňková přípojka pro externí čidlo teploty	

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - systémové přístroje
Rodina produktů:	skupina produktů: Systémová zařízení
Hlavní designová linie	KNX
Sekundární designová(é) linie	KNX, Série 1930