



Stmívač otočný 200W (R, LED), s jemným krokováním

2909

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	230 V
frekvence	50 Hz

Napětí

Provozní napětí	230 V AC
-----------------	----------

Pojistka

Jemná pojistka	T 0,8 H 250
Pojistka	odolný proti zkratu a bezpečný proti přetížení (pojistka)

Výkon

Příkon (stand-by)	~ 0,2 W
-------------------	---------

Materiály

barva	neplatí
materiál	plast/kov

Rozměry

Vestavná hloubka	31 mm
Osový rozměr	4 mm

Ovládání LED zdrojů

stmívatelné LED svítidlo 230 V	3...40 W
--------------------------------	----------

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V	20...200 W
-------------------------------------	------------

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchýtkami
----------------	--------------------------

Připojení

typ zátěže	univerzální
Průřez vedení	max. 1 x 0,5...2,5 mm ²

Zařízení

- náběh fáze

Bezpečnost

neobsahuje halogeny	ano
---------------------	-----

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla
Hlavní designová linie	Řízení světla
Sekundární designová(é) linie	Řízení světla, Domácí elektronika