



Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R, L, C, LED),  
1930/glas, bílá lesk

294410

#### Funkce

- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

#### Ovládací a signalizační prvky

- s měkkým zaklapnutím

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	230 V
frekvence	50/60 Hz

#### Napětí

Provozní napětí	230 V AC
-----------------	----------

- napěťová zkouška je možná bez demontáže

#### Pojistka

Pojistka	odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elektronická pojistka)
----------	--

#### Výkon

stmívatelná, konvenční trafo	20...420 VA
Ztráta výkonu při plném zatížení	~ 4 W
elektronická trafo	20...420 W

#### Měření

Vstup vedlejší stanice	se vstupem vedlejší stanice pro vedlejší ovladač univerzálního otočného stmívače, se vstupem vedlejší stanice pro tlačítko (rozpínací kontakt) s jednoplošným ovládáním
------------------------	---

#### Materiály

Barva designových čar	polární bílá
materiál	plast/kov

#### Rozměry

Vestavná hloubka	24 mm
Osový rozměr	4 mm

#### Ovládání LED zdrojů

stmívatelné LED svítidlo 230 V	3...100 W
--------------------------------	-----------

#### Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V	20...420 W
-------------------------------------	------------

#### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

#### Připojení

Průřez vedení	0,5...4 mm <sup>2</sup>
- se šroubovými svorkami	

#### Rozsah dodávky

- s inkrementálním kóděrem

#### Zařízení

- s pamětí jasové citlivosti

#### Bezpečnost

neobsahuje halogeny	ano
---------------------	-----

#### Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla
Hlavní designová linie	Série 1930 / sklo
Sekundární designová(é) linie	Série 1930, Glasserie