



Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)

296110

Funkce

- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

Ovládací a signalizační prvky

- s měkkým zaklapnutím

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	230 V
frekvence	50/60 Hz

Napětí

Provozní napětí	230 V AC
-----------------	----------

- napěťová zkouška je možná bez demontáže

Pojistka

Pojistka	odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elektronická pojistka)
----------	--

Výkon

stmívatelná, konvenční trafa	20...420 VA
Ztráta výkonu při plném zatížení	~ 4 W
elektronická trafa	20...420 W

Měření

Vstup vedlejší stanice	se vstupem vedlejší stanice pro tlačítko (rozpínací kontakt) s jednoplošným ovládáním, se vstupem vedlejší stanice pro vedlejší ovladač univerzálního otočného stmívače
------------------------	---

Materiály

barva	neplatí
materiál	plast/kov

Rozměry

Vestavná hloubka	24 mm
Osový rozměr	4 mm

Ovládání LED zdrojů

stmívatelné LED svítidlo 230 V	3...100 W
--------------------------------	-----------

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V	20...420 W
-------------------------------------	------------

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Připojení

Průřez vedení	0,5...4 mm ²
- se šroubovými svorkami	

Rozsah dodávky

- s inkrementálním kóděrem

Zařízení

- s pamětí jasové citlivosti

Bezpečnost

neobsahuje halogeny	ano
---------------------	-----

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla
Hlavní designová linie	Řízení světla