



Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)

2973

Funkce

- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

Ovládací a signalizační prvky

- s měkkým zaklapnutím

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	230 V
frekvence	50/60 Hz

Napětí

Provozní napětí	230 V AC
-----------------	----------

- napěťová zkouška je možná bez demontáže

Pojistka

Pojistka	odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elektronická pojistka)
----------	--

Výkon

stmívatelná, konvenční trafo	20...210 VA
Ztráta výkonu při plném zatížení	~ 2 W
elektronická trafo	20...210 W

Materiály

barva	neplatí
materiál	plast/kov

Rozměry

Vestavná hloubka	24 mm
Osový rozměr	4 mm

Ovládání LED zdrojů

stmívatelné LED svítidlo 230 V	3...60 W
--------------------------------	----------

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V	20...210 W
-------------------------------------	------------

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Připojení

Průřez vedení	0,5...4 mm ²
- se šroubovými svorkami	

Rozsah dodávky

- s inkrementálním kóděrem

Zařízení

- s náběhem nebo doběhem fáze podle typu zátěže, "se zaučováním"
- s pamětí jasové citlivosti

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla
Hlavní designová linie	Řízení světla