



Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1

503501

Provedení

| | |
|---------------------|----------------|
| typ řídicí jednotky | dvojitá klapka |
|---------------------|----------------|

Konfigurace

| |
|---|
| - 1 spínací, 1 rozpínací kontakt, oddělené vstupní svorky |
|---|

Hlavní elektrické prvky

| | |
|------------------|----------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovité napětí | 250 V AC |

Elektrický proud

| | |
|----------------|------|
| Dotykový proud | 10 A |
|----------------|------|

Materiály

| | |
|----------|-----------|
| materiál | plast/kov |
|----------|-----------|

Rozměry

| | |
|------------------|---------|
| Hloubka | 41,6 mm |
| Vestavná hloubka | 31,3 mm |
| Výška | 71 mm |
| Šířka | 71 mm |

Instalace, montáž

| | |
|----------------|--------------------------|
| Způsob montáže | s rozpěrnými příchýtkami |
|----------------|--------------------------|

Připojení

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Spojovací svorky | podle IEC 60669-1 |
| Spojovací svorky | podle VDE 0632-1 |
| typ připojení | zásuvná přípojka |
| - s bezšroubovými svorkami | |

Zařízení

- pro osvětlení a kontrolní obvod

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

Identifikace

| | |
|------------------------|---------------|
| Profese / aplikace | Řízení světla |
| Hlavní designová linie | Řízení světla |
