



85241189

Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, bílá lesk

Funkce

Doba chodu žaluzie	2 mn
--------------------	------

Ovládací a signalizační prvky

- Aktivování funkce party tlačítka ve směru nahoru a dolů > 20 s

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	12 V
frekvence	- Hz

Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení)	0...65 % (bez kondenzace)
---	---------------------------

Materiály

Barva designových čar	polární bílá
materiál	termoplast

Ovládání LED zdrojů

LED	s kontrolkou LED pro blokovací pojistku
-----	---

Instalace, montáž

Způsob montáže	Upevnění sponami
----------------	------------------

Nastavení

Doba přestavení lamely	(nastavitelný) 50 ms...2,5 s
minimální doba přestavení lamel	~ 250 ms
Doba doběhu, nastavitelná	0...500 s
Přestavení lamely při stisku tlačítka	< 0,4 s

Zařízení

Automatické zadržení na 2 min. při stisku tlačítka	> 0,4 s
Doba přepínání při změně směru	< 0,6 s

Bezpečnost

- s ochranou proti demontáži

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení žaluzií
Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas