



#### Rozměry

Výška nástavby	34 mm
Jmenovitá montážní výška	1,1 m

#### Ovládání osvětlení

Vstupní jas, nastavitelný	~ 5...1000 lx , denní provoz
---------------------------	------------------------------

#### Nastavení

Vstupní jas nastavitelný	ano
Vstupní citlivost nastavitelná	ano
Vstupní citlivost, nastavitelná	10...100 %
Krátkodobý provoz	200 ms
Doba doběhu	~ 180 s
Doba doběhu, nastavitelná	~ 10 s...30 mn
Předběžná výstraha vypínání na stmívací hodnotu 50 % pro	30 s

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
- s ochranou proti demontáži	

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

#### Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla, Hlásič pohybu
Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Čidla pohybu, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

#### Návod

Text upozornění	Trvalé přímé sluneční záření směřující do nahoru orientované roviny detekce může vést k výpadku čidla pohybu. Určeno pouze do interiéru!
-----------------	--