



TXB322



Univerzální rozhraní 2-násobné, s 2 LED výstupy, vestavné,
KNX easy

Provedení

sběrnice systém	EIB
typ upevnění	zapuštěná montáž

Funkce

Odnímatelný modul sběrnice	ne
----------------------------	----

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

- s programovacím tlačítkem a červenou LED stavu programování

Připojení

- se 2 nezávislými binárními vstupy pro bezpotenciální kontakty

Napětí

vstupní napětí	5 V
Provozní napětí nad sběrnici	21...32 V DC
systémové napětí	30V DC sběrnice

Elektrický proud

počet vstupních obvodů	2
------------------------	---

Délka

maximální délka kabelu k tlačítku	5 mm
-----------------------------------	------

Materiály

barva	šedá
materiál	Polyamid (PA)

Rozměry

rozměry (DxŠxV)	38 x 35 x 12 mm
-----------------	-----------------

Instalace, montáž

Způsob montáže	pro montáž pod omítku a do dutých stěn
----------------	--

Připojení

Průřez vedení (flexibilní)	0,75...2,5 mm ²
----------------------------	----------------------------

Průřez vedení (tuhé)	0,75...2,5 mm ²
----------------------	----------------------------

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, easy
-----------------------------	--------------

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

neobsahuje halogeny	ne
---------------------	----

Podmínky použití

Provozní teplota	0...45 °C
------------------	-----------

Teplota skladu / transportu	-20...70 °C
-----------------------------	-------------

Identifikace

Hlavní designová linie	KNX
------------------------	-----