



Žaluziový / roletový modul , 12 násobný - 4A, 230V, KNX easy

TXM632C

Provedení

| | |
|-----------------------------------|-----|
| sběrnicev ý systém | KNX |
| počet výstupů na rolety / žaluzie | 12 |
| typ upevnění | REG |

Funkce

| | |
|---|----|
| Odnímatelný modul sběrnice | ne |
| - vhodný ke spínání různých vnějších vodičů | |
| - s funkcí protisluneční ochrany | |
| - s funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel | |

Ovládací a signalizační prvky

| | |
|-----------|-----|
| kontrolka | ano |
|-----------|-----|

Připojení

| | |
|-----------------------------|----|
| Sběrnicev ý systém Funkbus | ne |
| Sběrnicev ý systém LON | ne |
| Sběrnicev ý systém Powernet | ne |

Hlavní elektrické prvky

| | |
|------------------------|----------|
| Druh napájecího napětí | AC |
| frekvence | 50/60 Hz |
| jmenovitý proud | 4 A |

Napětí

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Pomocné napětí | 230...240 V AC |
| Provozní napětí nad sběrnice | 21...32 V DC |
| systémové napětí | 30V DC sběrnice |

Elektrický proud

| | |
|--|----------|
| Spínací proud při $\cos \varphi = 0,6$ | max. 4 A |
|--|----------|

Materiály

| | |
|-------|-------------|
| barva | světle šedá |
|-------|-------------|

Rozměry

| | |
|--|------------|
| Šířka sériového vestavného přístroje (REG) | 10 modules |
| Výška | 90 mm |

Připojení

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| průřez pro flexibilní vodiče | 0,5 - 6mm ² |
| průřez pro pevné vodiče | 0,5 - 6mm ² |
| Průřez vedení (flexibilní) | 0,75...2,5 mm ² |
| Průřez vedení (tuhé) | 0,75...2,5 mm ² |
| typ připojení | se šrouby |

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- se šroubovými svorkami
- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky

Nastavení

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Podporovaný režim nastavení | system, easy |
|-----------------------------|--------------|

Rozsah dodávky

| | |
|---------------------------|-----|
| Včetně připojení sběrnice | ano |
|---------------------------|-----|

Zařízení

| | |
|-----------------------------|----|
| Modulární možnost rozšíření | ne |
|-----------------------------|----|

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

Podmínky použití

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Provozní teplota | -5...45 °C |
| Teplota skladu / transportu | -20...70 °C |

Identifikace

| | |
|------------------------|-----|
| Přístroj řady | TXM |
| Hlavní designová linie | KNX |